

# Film miroir sans tain Argent - MIR500



Support : PET cristal 23 microns  
Adhésif : Acrylique 13 gr/m<sup>2</sup>  
Protecteur : PET siliconé 23 microns  
Couleur : Argent  
Application : Interne  
Transmission UV : 5%  
Résistance thermique : de -20°C à 80°C

T° d'application : min. +5°C  
Classement au feu : B-s1,d0  
Normes : EUROCLASSES

**Largeur : 1,52 m**

## DESCRIPTION

Pour voir sans être vu Le principe d'une métallisation mesurée du support polyester forme à la lumière du jour un écran réfléchissant, qui renvoi l'image comme un miroir. ...

**Durabilité** : de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

**Utilisation** : Les films réfléchissants sont conçus pour une utilisation sur tous types de vitrages

**Entretien après 30 jours** : avec une solutions de nettoyage usuelles (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

**Stockage** : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

## Méthode d'application

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.

**59 000 AR TTC / m<sup>2</sup>**